

## TUYAU 2SC EN 857 - ISO 11237 2SC SMOOTH COVER

## HERMES PLUS 2SC

&gt;&gt; LK Fluid &gt;&gt;&gt; HERMES PLUS &gt;&gt;&gt; 2SC 1/4" &gt;&gt;&gt; EN 857 2SC 1/4" DN6 WP 400 BAR (5800 PSI) Flame resistant MSHA 2G-11/36



Réf.	Ø Tuyau		Pression		Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée	
								Sans dénudage	
TH2SC06-HER-PL	6,4	1/4"	400	1600	13,1	50	250	BISCO4	B12T04N
TH2SC08-HER-PL	7,9	5/16"	350	1400	14,7	55	300	BISCO5	B12T05N
TH2SC10-HER-PL	9,5	3/8"	330	1320	16,6	65	330	BISCO6	B12T06N
TH2SC12-HER-PL	12,8	1/2"	275	1100	20,3	90	460	BISCO8	B12T08N
TH2SC16-HER-PL	15,9	5/8"	250	1000	23,6	100	540	BISCO10	B12T10N
TH2SC19-HER-PL	19	3/4"	215	860	27,4	120	670	BISC12	B12T12N
TH2SC25-HER-PL	25,4	1"	165	660	35,4	150	1020	BISC16	B12T16N

**NORME DE RÉFÉRENCE**

 EN 857 2SC  
 ISO 11237 2SC

**TEMPÉRATURE**

 -40 à +100 °C  
 Pointe à 125 °C

**RENFORCEMENT**

2 tresses acier

**REVÊTEMENT**

NBR / PVC tisse, extrêmement souple et léger

**APPLICATION**

Hydraulique moyenne et haute pression avec contrainte de montage

**CERTIFICATION**